

Bi-Metalen gatzagen variabele vertanding 4/6 TPI

Bi-Metal hole saws Varipitch 4/6 TPI



Uitvoering

Bi-metaal gatzaag, HSS M2 tanden, variabele vertanding 4/6 TPI, positief nageslepen tanden.

Toepassing

Voor het boren in de meest voorkomende staalsoorten en roestvast staal.

Verpakking

Per stuk in een kartonnen doosje met (euro) gat.

Type

Bi-metal hole saw, HSS M2 teeth, variable teeth profile 4/6 TPI, progressive teeth.

Application

For drilling in the most common steel types and inox.

Packaging

Per piece in a carton box with (euro) hole.

Art. Nr.	D (mm)	D (inch)	Cutting depth
JA001400	14	9/16	40
JA001600	16	5/8	40
JA001700	17	11/16	40
JA001800	18		40
JA001900	19	3/4	40
JA002000	20	25/32	40
JA002100	21	13/16	40
JA002200	22	7/8	40
JA002400	24	15/16	40
JA002500	25	1	40
JA002700	27	1 1/16	40
JA002800	28	1 7/64	40
JA002900	29	1 1/8	40
JA003000	30	1 3/16	40
JA003200	32	1 1/4	40
JA003300	33	1 5/16	40
JA003500	35	1 3/8	40
JA003700	37	1 7/16	40
JA003800	38	1 1/2	40
JA004000	40	1 9/16	40
JA004100	41	1 5/8	40
JA004300	43	1 11/16	40
JA004400	44	1 3/4	40
JA004600	46	1 13/16	40
JA004800	48	1 7/8	40
JA004900	49		40
JA005100	51	2	40
JA005200	52	2 1/16	40
JA005400	54	2 1/8	40
JA005500	55	2 3/16	40
JA005700	57	2 1/4	40
JA005900	59	2 5/16	40
JA006000	60	2 3/8	40
JA006100	61		40
JA006400	64	2 1/2	40
JA006500	65	2 9/16	40
JA006700	67	2 5/8	40
JA006800	68	2 11/16	40

Bi-Metalen gatzagen variabele vertanding 4/6 TPI

Bi-Metal hole saws Varipitch 4/6 TPI

Art. Nr.	D (mm)	D (inch)	Cutting depth	Art. Nr.	D (mm)	D (inch)	Cutting depth
JA007000	70	2 3/4	40	JA011100	111	4 3/8	40
JA007300	73	2 7/8	40	JA011400	114	4 1/2	40
JA007600	76	3	40	JA012100	121	4 3/4	40
JA007900	79	3 1/8	40	JA012700	127	5	40
JA008300	83	3 1/4	40	JA013300	133	5 5/16	40
JA008600	86	3 3/8	40	JA014000	140	5 1/2	40
JA008900	89	3 1/2	40	JA014600	146	5 3/4	40
JA009000	90		40	JA015200	152	6	40
JA009200	92	3 5/8	40	JA016000	160	6 5/16	40
JA009500	95	3 3/4	40	JA016500	165	6 1/2	40
JA009800	98	3 7/8	40	JA016800	168	6 5/8	40
JA010200	102	4	40	JA017800	178	7	40
JA010500	105	4 1/8	40	JA020000	200	7 7/8	40
JA010800	108	4 1/4	40	JA021000	210	8 9/32	40

Art. Nr.	Omschrijving	Discription
JA105500	Verlengstuk 300 mm lang Zeskant 11	Extensions 300 mm long Hexagonal 11
		
JA105505	Zeskant 9,5	Hexagonal 9,5
JA105511	Verloopnippel	Adapters
		
JA108534	Centreerboor kort 75mm	Pilot drill short 75mm
		
JA108535	Centreerboor lang 104mm	Pilot drill long 104mm
		
JA108540	Uitwerpveer	Extraction spring
		
JA200313	Borgbout kort	Securing bolt short
JA200314	Borgbout lang	Securing bolt long
		

Houders voor gatzagen

Arbors for hole saws

Art. Nr.	Omschrijving	Discription	Shank	Type	For hole saw
JA105514	Houders rond	Mandrel round	6	LA1	14-30
					
JA105519	Houder zeskant	Mandrel hexagonal	9,5	LA2	14-30
JA105518	Houder zeskant	Mandrel hexagonal	11	LA3	14-30
					
JA105516	Houder SDS	Mandrel SDS	SDS	LA4	14-30
					
JA105520	Houder zeskant	Mandrel hexagonal	11	LA5	32-210
					
JA105546	Snelwisselhouder zeskant	Quick change mandrel hexagonal	9,5	LA6	32-210
JA105545	Snelwisselhouder zeskant	Quick change mandrel hexagonal	11	LA7	32-210
JA105573	Snelwisselhouder zeskant	Quick change mandrel hexagonal	16	LA8	32-210
					
JA105580	Snelwisselhouder SDS	Quick change mandrel SDS	SDS	LA9	32-210
					
JA105590	Snelwisselhouder met veer	Quick change mandrel Spring Loaded	9,5	LA10	32-210
JA105591	Snelwisselhouder met veer	Quick change mandrel Spring Loaded	11	LA11	32-210
JA105592	Snelwisselhouder met veer	Quick change mandrel Spring Loaded	16	LA12	32-210
JA105593	Snelwisselhouder met veer SDS	Quick change mandrel Spring Loaded SDS	SDS	LA13	32-210
					

TCT gatzagen met carbide tanden

TCT hole saws with carbide teeth



Uitvoering

TCT gatzag, carbide tanden.

Toepassing

Voor het boren in hout, pvc, kunststof, gips, tegels en meer.

Verpakking

Per stuk in een kartonnen doosje met (euro) gat.

Type

TCT hole saw, carbide teeth.

Application

For drilling in wood, pvc, plastics, plasterboard, tiles and more.

Packaging


Per piece in a carton box with (euro) hole.

Art. Nr.	D (mm)	Inches	Cutting depth	TCT parts
JH002700	27	1 1/16	60	1
JH002900	29	1 1/8	60	1
JH003000	30	1 3/16	60	1
JH003200	32	1 1/4	60	1
JH003500	35	1 3/8	60	1
JH003800	38	1 1/2	60	2
JH004000	40	1 9/16	60	2
JH004400	44	1 3/4	60	2
JH004500	45	1 25/32	60	2
JH005000	50	1 15/16	60	2
JH005100	51	2	60	3
JH005400	54	2 1/8	60	3
JH005500	55	2 3/16	60	3
JH005700	57	2 1/4	60	3
JH006000	60	2 3/8	60	3
JH006300	63	2 31/64	60	3
JH006400	64	2 1/2	60	3
JH006500	65	2 9/16	60	3
JH006700	67	2 5/8	60	3
JH006800	68	2 11/16	60	3
JH007000	70	2 3/4	60	3
JH007100	71	2 13/16	60	3
JH007300	73	2 7/8	60	3
JH007600	76	3	60	4
JH007900	79	3 1/8	60	4
JH008000	80	3 5/32	60	4
JH008200	82	3 15/64	60	4
JH009200	92	3 5/8	60	4
JH010200	102	4	60	5
JH010500	105	4 1/8	60	5
JH011100	111	4 3/8	60	5
JH011400	114	4 1/2	60	5
JH012500	125	4 59/64	60	6
JH012700	127	5	60	6
JH013300	133	5 5/16	60	6
JH014000	140	5 1/2	60	6
JH015200	152	6	60	6

Art. Nr.	D (mm)	Inches	Cutting depth	TCT parts
JH001600	16	5/8	60	1
JH001900	19	3/4	60	1
JH002000	20	25/32	60	1
JH002200	22	7/8	60	1
JH002500	25	1	60	1

Houders voor TCT gatzagen

Arbors for TCT hole saws

Art. Nr.	Omschrijving	Discription	Shank	Type	For hole saw
JH105519	Houder zeskant	Mandrel hexagonal	9,5	LA2	14-30
					
JH105545	Snelwisselhouder zeskant	Quick change mandrel hexagonal	11	LA7	32-210
					
JH105580	Snelwisselhouder SDS	Quick change mandrel SDS	SDS	LA9	32-210
					
JH108535	Centreerboor HSS 110mm		Pilot drill HSS 110mm		
					
JH108536	Centreerboor HM 110mm		Pilot drill HM 110mm		
					

Bi-Metalen plaatstaalgatzagen constante vertanding 8 TPI

Bi-Metal sheetmetal hole saws constant pitch 8 TPI



Uitvoering

Bi-Metaal gatzaag, HSS M2 tanden, constante vertanding 8 TPI.

Toepassing

Voor het boren in de meest voorkomende plaatstaalsoorten en roestvast staal.

Verpakking

Per stuk in een kartonnen doosje.

Type

Bi-Metal hole saw, HSS M2 teeth, constant teeth profile 8 TPI.

Application

For drilling in the most common sheet metal types and inox.

Packaging

Per piece in a carton box.

Voor houders en accessoires zie 5.1

For arbors and accessories see 5.1

Art. Nr.	D (mm)	D (inch)	Cutting depth
JP002000	20	25/32	25
JP002500	25	1	25
JP003200	32	1 1/4	25
JP003800	38	1 1/2	25
JP005100	51	2	25
JP005700	57	2 1/4	25
JP006400	64	2 1/2	25
JP007000	70	2 3/4	25
JP007600	76	3	25